



SWISSCAVE

DATA SHEET SWISSCAVE WL30F

Technische Daten

Außengestaltung

Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Aluminium
Türgriff	Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich)
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	820 x 150 x 525 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	845 x 185 x 580 mm

Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Blaue Deckenbeleuchtung
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	0
Anzahl Schrägtablares (für die perfekte Weinpräsentation)	(optional erhältlich)
Innenverkleidung	Schwarz PUR

Funktionsumfang

Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	JP-STD
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja


Leistungsdaten

Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	
Klimaklasse	SN-T
Volumen	22 l
Geräuschpegel	39 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich	5 °C - 20 °C

Allgemeine Informationen

Form des Gerätes	Freistehend oder einbaubar mit Schattenfuge oder Einbaugerät mit Schattenfuge
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	22 kg
Nettogewicht	20 kg
Energieverbrauch pro Tag	0,375 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m





SWISSCAVE WL30F

A
B
C
D
E
F
G

137 kWh/annum

9 bottles icon

39dB icon

AB CD

2019/2018